



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (m²)
1.01	MAGAZYN SALI NR 4	PVC	18,82
1.02	MAGAZYN SALI NR 2 i 3	PVC	18,93
1.03	MAGAZYN SALI NR 1	PVC	18,71
1.04	SALA 4 (GIMN. KOREKCYJNEJ)	PVC	44,56
1.05	SALA 2 (ĆW. ODNOWY BIOL.)	PVC	53,05
1.06	SALA 3 (ĆWICZEŃ INDYWID.)	PVC	34,65
1.07	SALA 4 (SALA DO RYTMIKI)	SPORTOWA NA PIANCE	55,74
1.08	PRZEDSIONEK	PŁYTKA GRESOWA	7,92
1.09	PRZEDSIONEK	PŁYTKA GRESOWA	7,79
1.10	WC DAMSKI	PŁYTKA GRESOWA	6,86
1.11	WC NIEPEŁN./MĘSKI	PŁYTKA GRESOWA	5,56
1.12	MAGAZYN	PŁYTKA GRESOWA	4,30
1.13	KOMUNIKACJA	PŁYTKA GRESOWA	51,32
1.14	KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKA GRESOWA	36,30
1.15	ŁĄCZNIK	PVC	18,17
	<b>RAZEM</b>		<b>382,68</b>

### OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA ŚCIAN:






**POWIERZCHNIE MALOWANE:**  
 - 2xWODOROZCIENIECZNA FARBA AKRYLOWA O PODWYŻSZONEJ SIŁE KRYCIA DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW ODPORNA NA SZOROWANIE (KLASA 1)  
 - FARBA GRUNTUJĄCA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ  
 - GŁĄDZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WGŁĘBNYM

(M1) KOLOR BIAŁY

**OKLEJINY ŚCIENNE [TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO] + MAŁOWANIE:**  
 - 2xWODORÓZCIENIACZNA FARBA LATEKSOWA CERAMICZNA PRZEZNACZONA DO MAŁOWANIA POWIERZCHNI NARAŻONYCH NA ZABRUDZENIA, ODPORNA NA SZOROWANIE [KLASA 1]  
 - TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z PREPIGMENTACJĄ I KLEJEM ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE W KOLORZE BIEŁY  
 - GŁADZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WŁGĘBNYM

**ZASTOSOWANIE:** CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POKÓJ NAUCZYCIELI, ŚCIANY W SALI SPORTOWEJ I SALCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ


**OZNACZENIA GRAFICZNE:**

<b>T1</b>		KOLOR JASNO SZARY (NCS S 1000-N)
<b>T2</b>		KOLOR SZARY (NCS S 3000-N)
<b>T3</b>		KOLOR NIEBIESKI (NCS S 4040-R90B)
<b>T4</b>		KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y)
<b>T5</b>		KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-G90Y)

**OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYT AKUSTYCZNYCH Z WEŁNY DRZEWNEJ**  
ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM GR.25mm O WYM. 60x60cm LUB 60x120cm  
MALOWANE, MONTOWANE NA STELAŻU STAL KRAWĘDZIE FREZOWANE A01.  
PRZESTRZEŃ ZA PŁYTĄ WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MIN. (50mm) O GĘST.=50kg/m<sup>3</sup>)

**ZASTOSOWANIE:** ŚCIANY W SALI SPORTOWEJ I SALCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

**OZNACZENIA GRAFICZNE:**


**A1**  KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y)


**A2**  KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-G90Y)


**OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH:**  
PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm,  
NASIĄKLIWOŚĆ 10-20 %

**ZASTOSOWANIE:** ŁAZIENKI OGÓLNODOSTĘPNE, SZATNIE, PASY OCHRONNE Z PŁYTEK PRZY UMYWALKACH

**P1**  KOLOR BIAŁY

**P2**  KOLOR ŻÓŁTY

**P3**  KOLOR ZIELONY

**P4**  KOLOR JASNO SZARY

**OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH:**  
PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm,  
NASIAKLIWOŚĆ <2,5%

**ZASTOSOWANIE:** POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI, WC PRZY NATRYSKACH

**P6**  KOLOR ŻÓŁTY


**UWAGI:**

1. PROJEKTOWANY BUDYNEK PODZIELONY ZOSTAŁ NA DWIE STRONY POZAROWE: SP 1 - OBEJMIAJĄCA SALĘ GIMNASTYCZĄ - ZL 1, KLASA OPORNOŚCI D  
SP 2 - OBEJMIAJĄCA CZĘŚĆ KUCHNIA I CZĘŚĆ PROJEKTOWEGO OBIEKTU - ZL II, KLASA OPORNOŚCI D
2. ROZMIESZCZENIE STROF I OZNACZENIE GRANIC OZNACZANO NA RYUNKACH RZUTUW I PRZEKROJACH.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
4. KANINY USTĘPOWE WSCIĄGACH SYSTEMOWYCH Z LAMINATU WYKONANIEGO WYKONAĆ O SZEROKOŚCI min. 1,0m I DŁUGOŚCI 1,1m ZE SIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZEWIĘTNIEM PODŁOGA 0,15m.
5. W ŁAZIENKACH NALEŻY WYKONAĆ ZABUDOWY G-K W CELU UKRYCIA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH - STELAŻY DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH I POCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (JESLI NIE JEST PRZECZTAĆ TAKIEJ ZABUDOWY).
6. W ŁAZIENKACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STELAŻE NALEŻY UKRYĆ W SCIĄCHKACH MUROWANYCH POPRZECY WYKONANIE OTWORU MONTAŻOWEGO DLA UKRYCIA WW STELAŻY.
7. WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ NA SUFITACH PODWIESZANYM, W BRUZZACH SCIĘNNYCH I ZABUDOWACH G-K LUB MUROWANYCH. PONIŻEJ NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K NA RUSZCIE STALOWYM.
8. W PRZYPADKU WYKONANIA POSADZKI PŁYTKA CERAMICZNA COKÓŁ WYSOKOŚCI 10cm WYKONANY Z PŁYTKI CERAMICZNEJ - LICO ZEWNĘTRZNE PŁYTKI WYRÓWNAĆ Z WYSOKOŚCIĄ WYKONANIA WYCIĄGU W SCIĄCE WŁĄCZAJĄC WŁĄCZENIE ZŁĄCZENIA ZWŁĄCZAJĄCY COKÓŁ WYS. 10cm WYKONANY Z WYKŁADZINY PŁYTKI.

## OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA PODŁÓG:

**WYKONCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH:**  
 PŁYTKI GRESOWE BARWIONE W MASIE 60x60cm, WYKONCZENIE GŁADKI MAT, NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPOSLIZGOWOŚĆ R10, OPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WĘGIELNĄ max. 175m<sup>3</sup>. NA ZEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ PŁYTKI O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH ANTYPOSLIZGOWYCH I MROZOODPORNYCH  
**KOD: SZARY**

**ZASTOSOWANIE:** HOL, KŁATKA SCHODOWA, POKÓJ NAUCZYCIELI  
 CIĄGI KOMUNIKACYJNE, ŁAZIENKI OGÓLNOUŚTĘPNE

 PAS PŁYTEK SZEROKOŚCI min. 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCĄCEJ BIEGI SCHODÓW WYRÓŻNIONY ODCIENIEM, FAKTURA, LUB KOLOREM


**PP1**

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH:**  
PŁYTKI GRESOWE 30x30cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT, NIESZKLIWIONE,  
NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
WŁĘBNE max. 175m<sup>3</sup>

KOLOR: CIEMNO SZARY 

**ZASTOSOWANIE:** SZATNIE, NATRYSKI, ŁAZIENKI PRZY NATRYSKACH  
**UWAGA: W OBREBIE BRODZIKÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTKI 15X15cm**  
**(ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10/B)**

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH:**  
PŁYTKI GRESOWE 30x30cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT, NIESZKLIWIONE,  
NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
WGŁĘBNE max. 175m<sup>3</sup>

KOLOR: JASNO SZARY 

**ZASTOSOWANIE:** POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNY

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁĄDZINY PVC:**  
WYKŁĄDZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁĄDZINA  
FABRYCZNIE ZABEZPIECZONA POWŁOKĄ PUR CHRONIĄCĄ PRZED NADMIERNYM  
BRUDNIENIEM, KLASA POŚLIZGOWOŚCI R10

KOLOR: JASNO SZARY 

**ZASTOSOWANIE:** SALE ĆWICZEŃ NA PIĘTRZE, MAGAZYNY SAL

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁADZINY PVC:**  
WYKŁADZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁADZINA  
FABRYCZNIE ZABEZPIECZONA POWŁOKĄ PUR CHRONIĄCĄ PRZED NAMIERNYM  
BRUDNIENIEM, KLASA POŚLIZGOWOŚCI R10

**KOLORY:** ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI)

**ZASTOSOWANIE: KOMUNIKACJA (KORYTARZ, ŁĄCZNIK)**

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA RUSZCIE WENTYLOWANA:**  
WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARSTWAMI  
LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATĄ GUMOWĄ gr. ok. 0,4cm  
**KOLORY BOISK I LINII:** ZIEŁONY, BIAŁY, SZARY, CZARNY  
(WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI)

**ZASTOSOWANIE:** HALA SPORTOWA

**WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA PIANCIE:**  
WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARTSWAMI  
LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATA GUMOWA gr. ok. 0,4cm

KOLORY BOISK I LINII: NIEBIESKI, ZIELONY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI)

## IDENTYFIKACJA WEWNĘTRZNA 1 PIETRO - ZESTAWIENIE

T1	TABLICZKA PRZYRZYKOWIA - PIKTOGRAM WSK. OZNACZENIA POM. TECHNICZNY I MAGAZYNOWYCH SZKŁANO O WYMIARACH 300x100mm WYKONANA ZE SZKŁA BIEŻĄCEGO HARTOWANEGO ORAZ ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ.
12 szt.	TABLICZKA SKŁADA SIĘ Z DWOCH TABL SZKŁA gr. 4mm. MIĘDZY NIMI UMIĘSZCZANA JEST INFORMACJA. UCHWYTY W KŁODZE SREBRNYM.
T2	TABLICZKA ZBIORCZA INFORMACYJNA O WYMIARACH 700x1000mm, WYKONANA ZE SZKŁA BIEŻĄCEGO HARTOWANEGO ORAZ ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ.
1 szt.	TABLICZKA SKŁADA SIĘ Z DWOCH TABL SZKŁA gr. 8mm. MIĘDZY NIMI UMIĘSZCZANA JEST INFORMACJA. UCHWYTY W KŁODZE SREBRNYM.

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANERAZ  
Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANIAMIBRANŻOWYMI.  
CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE  
W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

<b>rzemiosło.</b> architekci		ul. Błażejna 11A/19, 6 tel. +48 pracownia@rzemioslo.pl www.rzemioslo.pl	
ZAWA WYSTYCI:		<b>Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego          w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową          wraz z zagospodarowaniem terenu          i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu</b>	
VESTOR:		<b>Gmina Grzegorzew</b> Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 Grzegorzew	
RES WYSTYCI:		Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)	
ADIUM:		BRANZA:	
<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		ARC	
OJEKTANCI:			
mgr inż. arch. Anna Zielińska upr. nr WP-01A/OKK/UpB/34/2009 mgr inż. arch. Ewelina Żróbecka			
AWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Monika Wojtyczk upr. nr 7131/33/P/2004			
ZAWA UNIKU:			
<b>WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK - PIĘT</b>			
TA:		NR RYS:	
29.04.2016		1:100	
SKALA:			