



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 2 PIĘTRO

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (m²)
2.01	MAGAZYN	PŁYTKA GRESOWA	4,23
2.02	KOMUNIKACJA	PŁYTKA GRESOWA	10,45
2.03	KŁATKA SCHODOWA	PŁYTKA GRESOWA	36,30
2.04	ŁĄCZNIK	PVC	18,17
RAZEM			69,15

OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

POWIERZCHNIE MALOWANE: - 2xWODOROZCIENIALNA FARBA AKRYLOWA O PODWYŻSZONEJ SIŁE KRYCIA DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW ODPORNA NA SZOROWANIE (KLASA 1) - FARBA GRUNTUJĄCA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ - GŁĄDZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WGLĘBNYM	
(M1)	KOLOR BIAŁY
OKLEINY ŚCIENNE (TAPETAZ WŁÓKNA SZKLANEGO) + MALOWANIE: - 2xWODOROZCIENIALNA FARBA LATEKSOWA CERAMICZNA PRZEZNACZONA DO MALOWANIA POWIERZCHNI NARAŻONYCH NA ZABRUDZENIA, ODPORNA NA SZOROWANIE (KLASA 1) - TAPETAZ WŁÓKNA SZKLANEGO Z PREPIGMENTACJĄ I KLEJEM ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE W KOLORZE BIELI - GŁĄDZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WGLĘBNYM	
ZASTOSOWANIE: CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POKÓJ NAUCZYCIELI, ŚCIANY W SALI SPORTOWEJ I SALCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	
OZNACZENIA GRAFICZNE: (T1) KOLOR JASNO SZARY (NCS S 1000-N) (T2) KOLOR SZARY (NCS S 3000-N) (T3) KOLOR NIEBIESKI (NCS S 4040-R90B) (T4) KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y) (T5) KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-G90Y)	
OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYT AKUSTYCZNYCH Z WELNY DRZEWNEJ ŁĄCZONEJ MAGNEZYTEM GR.25mm O WYM. 60x60cm LUB 60x120cm MALOWANE, MONTOWANE NA STELAŻU STAL KRAWĘDZIE FREZOWANE A01. PRZESTRZEN ZA PŁYTĄ WYPEŁNIĆ WELNA MIN. (50mm O GĘST.-50kg/m3) ZASTOSOWANIE: ŚCIANY W SALI SPORTOWEJ I SALCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	
OZNACZENIA GRAFICZNE: (A1) KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y) (A2) KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-G90Y)	
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH: PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm, NASIĄKLIWOŚĆ 10-20 % ZASTOSOWANIE: ŁAZIENKI OGÓLNODESTĘPNE, SZATNIE, PASY OCHRONNE Z PŁYTEK PRZY UMYWALKACH (P1) KOLOR BIAŁY (P2) KOLOR ŻÓŁTY (P3) KOLOR ZIELONY (P4) KOLOR JASNO SZARY	
OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH: PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm, NASIĄKLIWOŚĆ <2,5% ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI, WC PRZY NATRYSKACH (P5) KOLOR JASNO SZARY (P6) KOLOR ŻÓŁTY (P7) KOLOR ZIELONY	

UWAGI:

- PROJEKTOWANY BUDYNEK PODZIELONY ZOSTAŁ NA DWIE STEREFY POŻAROWE: SP 1 - OBEJMUJĄCA SALĘ GIMNASTYCZNĄ - ZL I, KLASA ODPORNOŚCI D SP 2 - OBEJMUJĄCA POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ PROJEKTOWEGO OBIEKTU - ZL III, KLASA ODPORNOŚCI C
- ROZMIESZCZENIE STREF I OZNACZENIE GRANIC OZNACZONO NA RYSUNKACH RZUTÓW I PRZEKROJACH.
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- KABINY USTĘPOWE W ŚCIANKACH SYSTEMOWYCH Z LAMINATU WYSOKOŚCIENIOWEGO WYKONAĆ O SZEROKOŚCI min. 1,0m I DŁUGOŚCI 1,1m ZE ŚCIANKAMI I DRZWIAMI O WYSOKOŚCI min. 2m Z PRZESWITEM NAD PODŁOGĄ 0,15m.
- W ŁAZIENKACH NALEŻY WYKONAĆ ZABUDOWY G-K W CELU UKRYCIA ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH - STELAŻY DO URZĄDZEŃ SANIATRYCZNYCH I POCHWYTÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (JEŚLI SĄ ONE MONTOWANE PRZY TAKIEJ ZABUDOWIE). W ŁAZIENKACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STELAŻE NALEŻY UKRYĆ W ŚCIANKACH MUROWANYCH POPRZECZ WYKONANIE OTWORU MONTAŻOWEGO DLA UKRYCIA WVV STELAŻY.
- WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ NAD SUFITEM PODWIESZANYM, W BRUZDACH ŚCIENNYCH I ZABUDOWACH G-K LUB MUROWANYCH. PIONY NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTĄ G-K NA RUSZCIE STALOWYM.
- W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA POSADZKI PŁYTKĄ CERAMICZNĄ COKÓŁ WYSOKOŚCI 10cm WYKONANY Z PŁYTKI CERAMICZNEJ - LICO ZEWNĘTRZNE PŁYTKI WYROWNAĆ Z LICEM ZEWNĘTRZNYM ŚCIANY. W PRZYPADKU WYKOŃCZENIA ZW YKŁADZINY PVC COKÓŁ WYS. 10cm WYKONANY Z WYKŁADZINY PVC.

OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA PODŁÓG:

WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH: PŁYTKI GRESOWE BARWIONE W MASIE 60x60cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT, NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WGLĘBNE max. 175m², NA ZEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ PŁYTKI O ODPWIEDNICH PARAMETRACH ANTYPÓŚLIZGOWYCH I MROZOODPORNYCH KOLOR: SZARY ZASTOSOWANIE: HOL, KŁATKA SCHODOWA, POKÓJ NAUCZYCIELI CIĄGI KOMUNIKACYJNE, ŁAZIENKI OGÓLNODESTĘPNE PAS PŁYTEK SZEROKOŚCI min. 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEGI SCHODÓW WYRÓŻNIONY ODCIENIEM, FAKTURĄ LUB KOLEREM	PP1
WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH: PŁYTKI GRESOWE 30x30cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT, NIESZKLIWIONE, NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WGLĘBNE max. 175m² KOLOR: CIEMNO SZARY ZASTOSOWANIE: SZATNIE, NATRYSKI, ŁAZIENKI PRZY NATRYSKACH UWAGA: W OBRĘBIE BRODZIKÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTKI 15X15cm (ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R10/B)	PP2
WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH: PŁYTKI GRESOWE 30x30cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT, NIESZKLIWIONE, NASIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPÓŚLIZGOWOŚĆ R9, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WGLĘBNE max. 175m² KOLOR: JASNO SZARY ZASTOSOWANIE: POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNY	PP3
WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁADZINY PVC: WYKŁADZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁADZINA FABRYCZNIE ZABEZPIECZONA POWŁOKĄ PUR CHRONIĄCĄ PRZED NADMIERNYM BRUDZENIEM, KLASA POŚLIZGOWOŚCI R10 KOLOR: JASNO SZARY ZASTOSOWANIE: SALE ĆWICZEŃ NA PIĘTRZE, MAGAZYN SAL	PW1
WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁADZINY PVC: WYKŁADZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁADZINA FABRYCZNIE ZABEZPIECZONA POWŁOKĄ PUR CHRONIĄCĄ PRZED NADMIERNYM BRUDZENIEM, KLASA POŚLIZGOWOŚCI R10 KOLORY: ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) ZASTOSOWANIE: KOMUNIKACJA (KORYTARZ, ŁĄCZNIK) PAS WYKŁADZINY O SZEROKOŚCI min. 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG POCHYLNI WYRÓŻNIONY KOLEREM	PW2
WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA RUSZCIE WENTYLOWANA: WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARSTWAMI LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATA GUMOWA gr. ok. 0,4cm KOLORY BOISK I LINII: ZIELONY, BIAŁY, SZARY, CZARNY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) ZASTOSOWANIE: HALA SPORTOWA	PS1
WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA PIANCE: WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARTSWAMI LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATA GUMOWA gr. ok. 0,4cm KOLORY BOISK I LINII: NIEBIESKI, ZIELONY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) ZASTOSOWANIE: SALA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	PS2

IDENTYFIKACJA WEWNĘTRZNA 2 PIĘTRO - ZESTAWIENIE

T1	TABLICZKA PRZYDRZWIOWA - PIKTOGRAM WC, OZNACZENIA POM. TECHNICZNYCH I MAGAZYNOWYCH SZKŁANA O WYMIARACH 300x100mm WYKONANA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO ORAZ ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ.
3 szt.	TABLICZKA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH TAFLI SZKŁA gr. 4mm. MIĘDZY NIMI UMIESZCZANA JEST INFORMACJA. UCHWYTY W KLORZE SREBRNYM.
T2	TABLICA ZBIORCZA INFORMACYJNA O WYMIARACH 700x1000mm, WYKONANA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO HARTOWANEGO ORAZ ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ. TABLICZKA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH TAFLI SZKŁA gr. 8mm. MIĘDZY NIMI UMIESZCZANA JEST INFORMACJA. UCHWYTY W KLORZE SREBRNYM.
1 szt.	

WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPWIEDNIMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI.
CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWIĄ ŁĄCZNIE OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.

rzemiosło. architekci		ul. Błażeja 11A/19, 61-608 Poznań tel. +48 881 511 288 pracownia@rzemioslo-architekci.pl www.rzemioslo-architekci.pl	
NAZWA INWESTYCJI:		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu	
INWESTOR:		Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 Grzegorzew	
ADRES INWESTYCJI:		Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)	
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Anna Zielińska upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/34/2009		
	mgr inż. arch. Ewelina Żróbecka		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Monika Wojtczyk upr. nr 7131/33/P/2004		
NAZWA RYSUNKU:		WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK - PIĘTRO 2	
DATA:	29.04.2016	SKALA:	1:100
NR RYS:		17	