



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. (m²)
0.01	SALA SPORTOWA	PODŁOGA SPORTOWA NA RUSZCIE DREW.	752,27
0.02	POKÓJ NAUCZYCIELA	PLYTKA GRESOWA	9,75
0.03	ŁAZIENKA	PLYTKA GRESOWA	2,93
0.04	MAGAZYN	PLYTKA GRESOWA	18,60
0.05	MAGAZYN	PLYTKA GRESOWA	8,91
0.06	POM. GOSPODARCZE	PLYTKA GRESOWA	5,35
0.07	SZATNIA DAMSKA	PLYTKA GRESOWA	9,72
0.08	NATRYSKI	PLYTKA GRESOWA	18,51
0.09	WC N	PLYTKA GRESOWA	5,35
0.10	SZATNIA DAMSKA	PLYTKA GRESOWA	9,72
0.11	SZATNIA MĘSKA	PLYTKA GRESOWA	9,55
0.12	SZATNIA MĘSKA	PLYTKA GRESOWA	9,43
0.13	NATRYSKI	PLYTKA GRESOWA	16,82
0.14	WC N	PLYTKA GRESOWA	5,35
0.15	WC NIEPEŁN./MĘSKI	PLYTKA GRESOWA	4,62
0.16	PRZEDSIÓNEK	PLYTKA GRESOWA	3,43
0.17	WC MĘSKI	PLYTKA GRESOWA	3,97
0.18	PRZEDSIÓNEK	PLYTKA GRESOWA	6,50
0.19	WC DAMSKI	PLYTKA GRESOWA	9,28
0.20	POM. TECHNICZNE	PLYTKA GRESOWA	21,00
0.21	POM. TECHNICZNE	PLYTKA GRESOWA	4,65
0.22	HOL WEJŚCIOWY	PLYTKA GRESOWA	37,43
0.23	KOMUNIKACJA	PLYTKA GRESOWA	68,19
0.24	KŁATKA SCHODOWA	PLYTKA GRESOWA	36,30
0.25	PRZEDSIÓNEK	PLYTKA GRESOWA	10,45
0.26	DŹWIG	-	4,13
RAZEM			1092,21

OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA PODŁÓG:			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH:</b> PŁYTKI GRESOWE BARIWONE W MASIE 60x60cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT. NIESKŁIWIONE, NĄSIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WŁGŁĘBNE max. 175m <sup>3</sup> . NA ZEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ PŁYTKI O ODPÓWIEDNIACH PARAMETRACH ANTYPOŚLIZGOWYCH I MROZOODPORNOŚCI. <b>KOLOR: SZARY</b> <b>ZASTOSOWANIE:</b> HOL, KŁATKA SCHODOWA, POKÓJ NAUCZYCIELI, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, ŁAZIENKI OGÓLNOODSTĘPNE [ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10/B] <b>KOLOR: CEMNO SZARY</b> <b>ZASTOSOWANIE:</b> SZATNIE, NATRYSKI, ŁAZIENKI PRZY NATRYSKACH <b>UWAGA:</b> W OBRĘBIE BRODZIKÓW ZASTOSOWAĆ PŁYTKI 15x15cm [ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R10/B]			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z PŁYTEK GRESOWYCH:</b> PŁYTKI GRESOWE 30x30cm, WYKOŃCZENIE GŁADKI MAT. NIESKŁIWIONE, NĄSIĄKLIWOŚĆ < 0,5%, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R9, ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WŁGŁĘBNE max. 175m <sup>3</sup> <b>KOLOR: JASNO SZARY</b> <b>ZASTOSOWANIE:</b> POMIESZCZENIA TECHNICZNE I MAGAZYNY			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁADZINY PVC:</b> WYKŁADZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁADZINA ŁĄCZONEJ MAGNETERII GR. 2mm O WYM. 600x600 LUB 60x240cm MALOWANE, MONTOWANE NA STELAŻU STAŁ. KRAWĘDZIE FREZOWANE A01. PRZESTRZEN ZA PŁYTĄ WYPEŁNIC WELNĄ MIN. (50mm O GĘST.=50kg/m <sup>3</sup> ) <b>ZASTOSOWANIE:</b> SĄLE ĆWICZEŃ NA PIETRZE, MAGAZYNY SAŁ			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI Z WYKŁADZINY PVC:</b> WYKŁADZINA PVC gr. 2mm, WARSTWA UŻYTKOWA 0,8mm, WYKŁADZINA FABRYCZNIE ZABEZPIECZONA POWŁOKĄ PUR CHRONIĄCĄ PRZED NADMIERNYM BRUDZENIEM, KLASA POŚLIZGOWOŚCI R10 <b>KOLORY:</b> ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) <b>ZASTOSOWANIE:</b> KOMUNIKACJA (KORYTARZ, ŁĄCZNIKI)			
[PAS WYKŁADZINY O SZEROKOŚCI min. 30cm OD KRAWĘDZI ROZPOCZYNAJĄCEJ I KOŃCZĄCEJ BIEG POCHWYLI WYRÓZNIENY KOLEJEM			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA RUSZCIE WENTYLACYJNE:</b> WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARSTWAMI LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATĄ GUMOWĄ gr. ok. 0,4cm <b>KOLORY BOISK I LINII:</b> ZIELONY, BIAŁY, SZARY, CZARNY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) <b>ZASTOSOWANIE:</b> HALA SPORTOWA			
<b>WYKOŃCZENIE PODŁOGI - POSADZKA SPORTOWA NA PIANCIE:</b> WYLEWKA POLIURETANOWA gr. 0,2cm ZAMKNIĘTA OD GÓRY WARSTWAMI LAKIERÓW KOLOROWYCH, MATĄ GUMOWĄ gr. ok. 0,4cm <b>KOLORY BOISK I LINII:</b> NIEBIESKI, ZIELONY (WYBÓR NA ETAPIE REALIZACJI) <b>ZASTOSOWANIE:</b> SAŁA DO GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ			

OZNACZENIA GRAFICZNE WYKOŃCZENIA ŚCIAN:			
<b>POWIERZCHNIE MALOWANE:</b> - ZAWODOWOŚCIECZNA FARBA AKRYLOWA O PODWYŻSZONEJ SIŁE KRYCIA DO MALOWANIA ŚCIAN I SUFITÓW ODPORNA NA SZCZURZENIE (KLASA 1) - FARBA GRUNTUJĄCA ZWIEKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ - GŁADZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WŁGŁĘBNYM <b>(M1)</b> KOLOR BIAŁY <b>OŚLEPIENIE ŚCIENNE (TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO) + MALOWANIE:</b> - ZAWODOWOŚCIECZNA FARBA LATEKOWA CERAMICZNA PRZEPNACZONA DO MALOWANIA POWIERZCHNI NARAZONYCH NA ZABRUDZENIA, ODPORNA NA SZCZURZENIE (KLASA 1) - TAPETA Z WŁÓKNA SZKLANEGO Z PRZEPNACZĄCĄ KLEJEM ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE W KOLORZE BIEŁYM - GŁADZ GIPSOWA ZABEZPIECZONA GRUNTEM WŁGŁĘBNYM <b>ZASTOSOWANIE:</b> CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POKÓJ NAUCZYCIELI, ŚCIANY W SAŁI SPORTOWEJ I SAŁCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ <b>OZNACZENIA GRAFICZNE:</b> T1 ..... KOLOR JASNO SZARY (NCS S 1000-N) T2 ..... KOLOR SZARY (NCS S 3000-N) T3 ..... KOLOR NIEBIESKI (NCS S 4040-R00B) T4 ..... KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y) T5 ..... KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-690Y) <b>OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYT AKUSTYCZNYCH I WELNY DRZEWIANE:</b> ŁĄCZONEJ MAGNETERII GR. 24mm O WYM. 600x240cm LUB 60x240cm MALOWANE, MONTOWANE NA STELAŻU STAŁ. KRAWĘDZIE FREZOWANE A01. PRZESTRZEN ZA PŁYTĄ WYPEŁNIC WELNĄ MIN. (50mm O GĘST.=50kg/m³) <b>ZASTOSOWANIE:</b> ŚCIANY W SAŁI SPORTOWEJ I SAŁCE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ <b>OZNACZENIA GRAFICZNE:</b> A1 ..... KOLOR ZIELONY (NCS S 1070-G40Y) A2 ..... KOLOR ŻÓŁTY (NCS S 1060-690Y) <b>OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH:</b> PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm, NĄSIĄKLIWOŚĆ 10-20 % <b>ZASTOSOWANIE:</b> ŁAZIENKI OGÓLNOODSTĘPNE, SZATNIE, PASY OCHRONNE Z PŁYTEK PRZY UMYWALKACH P1 ..... KOLOR BIAŁY P2 ..... KOLOR ŻÓŁTY P3 ..... KOLOR ZIELONY P4 ..... KOLOR JASNO SZARY <b>OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH:</b> PŁYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE 20x20cm LUB 20x40cm, NĄSIĄKLIWOŚĆ <2,5% <b>ZASTOSOWANIE:</b> POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI, WC PRZY NATRYSKACH P5 ..... KOLOR JASNO SZARY P6 ..... KOLOR ŻÓŁTY P7 ..... KOLOR ZIELONY			
<b>WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPowiedNIMI OPRACOWANIAMi BRANŻOWYMI. CAŁOŚĆ PROJEKTU STANOWI ŁĄCZNIŁE OPRACOWANIE PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ.</b>			
<b>rzemiosło.</b> architekti			
ul. Błażeja 11A/19, 61-608 Poznań tel.: +48 881 511 288 pracownia@rzemioslo-architekti.pl www.rzemioslo-architekti.pl			
<b>INWESTOR:</b> Gmina Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 Grzegorzew			
<b>ADRES INWESTYCJI:</b> Ul. Szkolna 23, 62-640 Grzegorzew dz. nr 2097 obręb Grzegorzew (0008)			
<b>STANOWISKO:</b> PROJEKT WYKONAWCZY <b>BRANŻA:</b> ARCHITEKTURA			
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. arch. Anna Zielińska upr. nr WP-01A/OKK/UpB/34/2009 mgr inż. arch. Ewelina Żróbecka			
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. arch. Monika Wojtyczek upr. nr 7131/33/P/2004			
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK - PARTER			
<b>DATA:</b> 29.04.2016 <b>SKALA:</b> 1:100 <b>NR RYS:</b> 15			