




PRZEKRÓJ NORMALNY A - A ul. Słoneczna - m. Grzegorzew



PRZEKRÓJ NORMALNY B - B ul. Słoneczna - m. Grzegorzew



PRZEKRÓJ NORMALNY C - C ul. Słoneczna - m. Grzegorzew



OBJAŚNIENIA

1. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarą gr. 8,0 cm na podsypce cementopaskowej gr. 3,0cm
2. nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej gładkiej gr. 8,0 cm na podsypce cementopaskowej gr. 3,0cm
3. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8,0 cm układana na podsypce cementopaskowej gr. 3,0cm
4. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. w.wy 8,0 cm
5. dolna warstwa podbudowy z piasku gr. 10,0 cm
6. w-wia odseparująca z kruszywa łamanego gr. w.wy 15,0 cm
7. podbudowa z betonu klasy B-10 gr. 10,0 cm
- 7a. ławka z betonu klasy B-15 gr. 15 cm
8. solek z kostki betonowej układany na w-wle podsypki cementopaskowej 14 gr. 5,0 cm
9. krąglik betonowy 15x22 (tęcza okrągła R8) układany na podsypce cementopaskowej 14 ławki betonowej B-15 z oporem
10. obrzeże betonowe 8x30 układany na podsypce cementopaskowej 14 ławki betonowej B-16 z oporem

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA	
Treść rysunku:	Przekroje normalne, Skala 1:50
Branża:	Drogowa
Lokalizacja:	m. Grzegorzew
Przedmiot dokumentacji:	ul. Słoneczna
Zamawiający:	Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew, ul. Plac 1000-Lecia PP
Projektował:	Marek Rosiński
Rysunek:	nr. 4
Podpis:	
Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.	