




PRZEKRÓJ NORMALNY A - A ul. Krótka - m. Grzegorzew



PRZEKRÓJ NORMALNY B - B ul. Krótka - m. Grzegorzew



PRZEKRÓJ NORMALNY C - C ul. Krótka - m. Grzegorzew



OBJAŚNIENIA

1. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarą gr. 8.0 cm na podsypce cement-piaskowej gr. 3.0cm
2. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grafitowej gr. 8.0 cm na podsypce cement-piaskowej gr. 3.0cm
3. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 8.0 cm układana na podsypce cement-piaskowej gr. 3.0cm
4. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8.0cm
5. dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 8.0cm
6. warstwa odsączająca z piasku gr. 10.0 cm
7. podbudowa z betonu klasy B-10 gr. 10.0 cm
- 7a. ława z betonu klasy B-15 gr. 15 cm
8. ściek z kostki betonowej układany na w-wle podsypki cementowo-piaskowej 14 gr. 5.0 cm
9. kręweżnik betonowy 15x22 (łaza okrągła R8) układany na podsypce cement-piaskowej 14 ławie betonowej B-15 z oporem
10. obrzeże betonowe 8x30 układany na podsypce cement-piaskowej 14 ławie betonowej B-15 z oporem

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA	
Treść rysunku:	Przekroje normalne , Skala 1:50
Branża:	Drogowa
Lokalizacja:	m. Grzegorzew
Przedmiot dokumentacji:	ul. Krótka
Zamawiający:	Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP
Projektował:	Marek Rosiński
Rysunek:	nr. 4
Podpis:	
Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.	